Agua a tu gusto.

Diseño para tu encimera.

PURIFICADOR ABANTERA · ACABADO BLANCO



FRÍA · CALIENTE · CON GAS

Un dispensador conectado a la red de agua que reúne tres formas de disfrutarla en un equipo compacto. Para cocinas, oficinas y espacios de hostelería.

Comodidad en cada vaso



Su acabado blanco se integra sobre la encimera y mantiene la zona de dispensación al alcance de la mano. La pantalla táctil LCD facilita la selección del agua.

Agua fría

Temperatura regulable de 4 a 10 °C. Producción indicada: 12–20 litros por hora.

Agua fría con gas

Disfruta de agua carbonatada desde el propio equipo. Producción indicada: 12–20 litros por hora.

Agua caliente

Temperatura de 80 a 92 °C para preparar infusiones y otras bebidas. Producción indicada: 6–12 litros por hora.

CO■ externo incluido

La ficha del producto incluye una botella externa de CO■ de 600 g y un manómetro. El equipo requiere conexión a la red de agua y alimentación eléctrica.

Dos tecnologías de tratamiento

Ultrafiltración y luz ultravioleta trabajan en etapas complementarias para tratar el agua de entrada.



Membrana de ultrafiltración

Retiene partículas en suspensión y contribuye a reducir microorganismos, conservando los minerales disueltos del agua.

Tratamiento ultravioleta de 11 W

Complementa la filtración mediante desinfección UV. La pantalla incorpora una indicación del sistema de desinfección.

El rendimiento depende de la calidad del agua, las condiciones de uso y el mantenimiento de los filtros y de la lámpara UV.

Ficha técnica

Modelo CWM10H20CO2

Instalación	Sobre encimera · conexión a red (POU)
Dimensiones de la unidad	23 × 42 × 40 cm
Peso bruto	20 kg
Alimentación / potencia	220–230 V / 600 W
Compresor	220–230 V / 50 Hz
Presión mínima de red	20 psi / 1,38 bar
Depósito de agua fría	4 litros
Depósito de agua fría con gas	4 litros
Depósito de agua caliente	1,5 litros
Temperatura de agua fría	4–10 °C
Temperatura de agua caliente	80–92 °C
Producción fría / fría con gas	12–20 L/h en cada modalidad
Producción de agua caliente	6–12 L/h
Enfriamiento inicial	30 minutos
Calentamiento inicial	15 minutos
Tratamiento incluido	Ultrafiltración y lámpara UV de 11 W
Carbonatación	Botella externa CO■ de 600 g y manómetro
Seguridad y bombeo	Válvula de presión y bomba presurizadora
Cable de alimentación	200 cm
Refrigerante indicado	R134a · 38 g

Datos según la ficha publicada de La Tienda del Agua. Las producciones y los tiempos pueden variar con las condiciones de servicio.