ÓSMOSIS INVERSA

RO MYNDER 600 GPD

DIRECT FLOW





Una solución avanzada para el tratamiento del agua, con un caudal punta de 1,8 litros por minuto.

Agua para tu día a día

Ósmosis inversa de flujo directo MYNDER 600 GPD

La ósmosis inversa RO MYNDER 600 GPD Direct Flow que presentamos es una solución avanzada para el tratamiento de agua, diseñada para proporcionar un caudal de punta de 1,8 litros por minuto. Dependiendo de las características del agua a tratar, este sistema ofrece un rendimiento eficiente y una calidad de agua superior.



El sistema reduce los sólidos disueltos totales (TDS) mediante ósmosis inversa. Admite un TDS máximo de entrada de 1.500 ppm y funciona mejor con una dureza máxima aconsejada de 15 °F.

* El caudal depende de las características del agua a tratar.

Tecnología en cada detalle

Prefiltración, membrana de ósmosis y extracción eficiente.



RO MYNDER Direct Flow está equipado con un prefiltro de polipropileno de 5 micras y carbón block de alta calidad, que realiza la filtración preliminar de impurezas.

La membrana de 600 GPD proporciona una filtración avanzada, mientras que el grifo eléctrico y la bomba booster de alto rendimiento permiten una extracción eficiente del agua purificada.



El sistema incluye un adaptador eléctrico externo de 100-240 V AC, 50/60 Hz, con salida de 24 V DC, 96 W. El restrictor del desagüe es de fácil acceso y limpieza, lo que facilita el mantenimiento.

Ficha técnica

Ósmosis inversa de flujo directo MYNDER 600 GPD

Caudal punta	1,8 l/min *
Peso	12,45 kg
Medidas	328 × 125 × 356 mm
Temperatura de entrada (máx./mín.)	38 °C / 5 °C
TDS máximo de entrada	1.500 ppm
Dureza máxima aconsejada	15 °F
Presión de entrada	4-2 bar (400-200 kPa)
Prefiltro	Polipropileno 5 micras y carbón block
	de alta calidad (high quality)
Membrana	600 GPD
Grifo	Grifo eléctrico
Bomba	Booster de alto rendimiento
Alimentación eléctrica	24 VDC / 2,5 A
Adaptador eléctrico externo	100-240 VAC, 50/60 Hz;
	24 VDC, 96 W
Restrictor del desagüe	De fácil acceso y limpieza

* Dependiendo de las características del agua a tratar.

Disfruta del agua en casa

RO MYNDER 600 GPD Direct Flow



1,8 l/min

Caudal punta

600 GPD

Membrana de ósmosis inversa

Información y asesoramiento

Teléfono y WhatsApp: 665 866 025

info@latiendadelagua.es