LA TIENDA DEL AGUA

ÓSMOSIS INVERSA PRÉMIUM

RO LÄTT BLUE 800

Sofisticada, funcional y saludable.

Un equipo sofisticado y compacto de flujo directo, pensado para integrar tecnología, comodidad y estilo en tu cocina.



800 GPD

Membrana de ósmosis

2,4 l/min

Caudal punta

SIN DEPÓSITO

Flujo directo

Una solución prémium para disfrutar de agua filtrada para beber y cocinar, con grifo inteligente y funciones automáticas de protección y mantenimiento.

Prémium en cada detalle



Flujo directo, sin depósito

Produce agua purificada cuando la necesitas, sin acumulación en un depósito de almacenamiento.

Grifo inteligente

Indicador luminoso azul, lila y rojo para consultar el estado del agua y de los filtros, según el sistema del fabricante.

Formato compacto

Diseño elegante para la instalación bajo el fregadero. El acceso a los cartuchos facilita el mantenimiento.

Para beber y cocinar

Agua filtrada para tus bebidas, recetas y uso diario. Una alternativa práctica para reducir la compra de agua embotellada.

Más comodidad. Menos envases.

El fabricante utiliza un embalaje de cartón 100 % reciclado y tintas vegetales, sin plástico adicional en su interior. Una elección coherente con un consumo de agua más sostenible.

Fotografía original del fabricante. La instalación debe adecuarse al espacio disponible y a las condiciones del agua de entrada.

Protección y rendimiento

Membrana de ósmosis inversa de 800 GPD

La membrana constituye la etapa central del tratamiento. El rendimiento depende de la presión, temperatura y composición del agua de entrada.

Prefiltración con sistema antincrustante

Prefiltro de polipropileno de 5 micras y carbón block de alta calidad, con 5 g de perlas de polifosfato. Ayuda al mantenimiento de la membrana.

Postfiltro Carbon Plus

Carbón activado de cáscara de coco para mejorar el sabor y el olor del agua.

Aquastop automático

El detector de fugas bloquea automáticamente el funcionamiento del equipo cuando detecta una fuga de agua.

Program Start System

Arranque automático programable cada 2, 4, 8 o 12 horas para ayudar a evitar la acumulación de partículas durante periodos sin uso.

System Reductor TDS Night

Cuatro programas de configuración para adaptar el funcionamiento a la calidad del agua.

Bomba de alto rendimiento

Bomba booster integrada para impulsar el proceso de ósmosis inversa.

El mantenimiento y la sustitución de cartuchos deben realizarse conforme al manual y a las condiciones de uso.

El placer del agua en casa

Para una vida más sana

Disponer de agua purificada en casa facilita la hidratación diaria. RO LÄTT BLUE 800 ofrece una forma cómoda de servir agua recién filtrada cuando la necesitas.

Agua de alta calidad

La ósmosis inversa reduce sales disueltas y numerosos contaminantes presentes en el agua, incluidos determinados metales y pesticidas. La eficacia concreta depende de cada sustancia y de las condiciones de uso; no debe interpretarse como una eliminación total garantizada.

El placer de cocinar

Utiliza agua purificada para lavar frutas y verduras, preparar tus recetas y disfrutar del sabor de tus infusiones y del café. También para preparar cubitos de hielo y acompañar las comidas.

El valor de la sostenibilidad

El flujo directo prescinde del depósito de almacenamiento. Usar una botella o jarra reutilizable permite reducir el consumo de envases desechables y los desplazamientos para comprar agua embotellada.

Un grifo pensado para ti

El indicador luminoso permite consultar el estado del agua y de los filtros. Su boquilla está diseñada para favorecer un suministro limpio y cómodo.

Como todo sistema de ósmosis inversa, el equipo genera agua de rechazo durante el proceso de filtración. El uso responsable y el mantenimiento ayudan a conservar su rendimiento.

FICHA TÉCNICA

Características técnicas

Membrana	800 GPD
Caudal punta	2,4 l/min
Dimensiones	443 × 136 × 460 mm
Peso	12,45 kg
Temperatura de entrada	5–38 °C
TDS máximo de entrada	1.500 ppm
Dureza máxima aconsejada	15 °f (grados franceses)
Presión de entrada	1–4 bar (100–400 kPa)
Prefiltro	PP 5 micras + carbón block + perlas de polifosfato (5 g)
Postfiltro	Carbón activado de cáscara de coco
Grifo	Inteligente con indicador luminoso
Bomba	Booster de diafragma de alto rendimiento
Alimentación eléctrica	24 VDC · 5 A
Adaptador externo	100–240 VAC · 50/60 Hz Salida: 24 VDC

Datos técnicos tomados del tríptico del fabricante. El caudal indicado es un valor punta y puede variar según las condiciones de funcionamiento. Antes de instalar, comprobar que el agua de entrada cumple los límites especificados.

LA TIENDA DEL AGUA

latiendadelagua.es